### **T5545B 2S PLUS**

## SISTEMA RAFFINATO VALORE SUPREMO

Progettato attorno a un cabinet a profilo ribassato che consente ai tecnici di lavorare su un'ampia gamma di pneumatici, John Bean® T5545B 2S Plus rende più facile il caricamento di pneumatici pesanti.

Stallona qualsiasi tipo di pneumatico con lo stallonatore a pavimento con comando a pedale ergonomico. Il collaudato design del palo ribaltabile offre il massimo spazio di lavoro, mentre l'esclusivo sistema PROspeed™ misura automaticamente la coppia e gestisce la velocità durante le operazioni essenziali del cambio pneumatici. Il montaggio e lo smontaggio sono rapidi e senza soluzione di continuità con il nostro premitallone pneumatico che utilizza un design in tre pezzi per un semplice utilizzo da parte di un singolo operatore.

I morsetti autocentranti regolabili manualmente in tre posizioni bloccano saldamente la ruota nella corretta configurazione, mentre un dispositivo di intallonamento rapido posiziona correttamente il tallone con un getto d'aria compressa.

Certificato da WDK, lo smontagomme T5545B 2S Plus è pronto per incrementare costantemente la produttività della tua officina, giorno dopo giorno.



# **SMONTAGOMME**CON PALO RIBALTABILE



#### **PALO RIBALTABILE**

Il palo ribaltabile pneumatico offre il massimo spazio libero per l'installazione dello pneumatico sul piatto.



#### **CONFIGURAZIONE "PLUS"**

Certificati da WDK, i modelli "Plus" sono dotati di premitallone pneumatico e del kit accessori "Plus" per consentire il corretto montaggio e smontaggio di pneumatici UHP e Runflat.



#### PROSPEED™

L'innovativa tecnologia di autoregolazione fornisce la coppia ottimale e massimizza la velocità di rotazione per un funzionamento sicuro ed efficiente.



### DISPOSITIVO DI INTALLONAMETO RAPIDO

Un dispositivo ergonomico guidato a mano inietta un getto d'aria ad alta pressione nello pneumatico, per sollevare il tallone e far aderire lo pneumatico sul cerchione.

### **T5545B 2S PLUS**



### SPECIFICHE TECNICHE

da 13 pollici.

Diametro Max del Cerchione	24"   61cm
Larghezza Max della Ruota	15"   38cm
Diametro Max della Ruota	39"   100cm
Alimentazione Elettrica	230V 1ph 50-60Hz 16A
Alimentazione Aria Compressa	116-174 PSI   8-12 bar
Dimensioni AxLxP	64"x66"x76"   162x169x192cm

### **ACCESSORI STANDARD**

- · Leva Wave Plus
- Protezione Leva Wave Plus
- · Supporto per Secchio Lubrificante da 5 kg
- · Spazzola Lubrificante
- · Protezioni in Plastica per Testina di Montaggio
- Protezioni per Morsetti -Anteriore e Posteriore
- · Protezione in Plastica per Pneumatici
- Protezione Cerchione con Corda
- Protezione pala Stallonatore
- · Kit "Plus"

### **ACCESSORI OPZIONALI**

- · Dispositivo di Cambio Rapido con Testina di Montaggio
- Pala Stallonatore per Ruote Fuoristrada
- · Sollevatore Ruote
- · Kit Trazione MH
- · Adattatori per Morsetti 4" per Morsetti Scorrevoli Convergenti al Centro
- Adattatore Autocarri Leggeri per Morsetti Scorrevoli Convergenti al Centro
- · Adattatori da 8" per Moto e Quad per Morsetti Scorrevoli di Tipo Centrale

iohnbean.com







FRANCIA +33 134 48 58 78