

Be **FAST**



T5565B 2S PLUS

POTENCE INCLINABLE

DÉMONTE-PNEUS

JohnBean

T5565B

ERGONOMIE AMÉLIORÉE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Le John Bean T5565B 2S Plus est un démonte-pneus haut de gamme qui s'adapte à toute une gamme de pneus d'origine pour les voitures particulières et les camionnettes, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications d'entretien des pneus. Offrant une ergonomie améliorée, en particulier lors du travail avec des pneus larges, le châssis industriel robuste est deux pouces plus bas que les modèles standard.

Notre technologie brevetée PROspeed™ permet une rotation à grande vitesse du plateau tournant avec un contrôle précis de la vitesse et un couple de sortie élevé, offrant un fonctionnement sûr, rapide et efficace. L'assistance pneumatique au talon MH 330 intégrée optimise l'utilisation par un seul technicien lors du montage et du démontage des pneus à roulage à plat, à profil bas et à haute performance. Grâce à sa conception axée sur l'utilisateur et à ses capacités avancées, le démonte-pneus John Bean T5565B 2S Plus offre des performances et une fiabilité exceptionnelles, garantissant un changement de pneus précis et efficace.



POTENCE INCLINABLE DÉMONTÉ-PNEUS



MH 330 PRO

Composé d'un nouvel outil de pressage des talons avec crochet de levage, d'un rouleau hexagonal, d'un rouleau supérieur et d'un disque de levage, le nouveau MH 330 PRO rationalise le montage et le démontage des pneus à profil bas et à haute performance, permettant à un seul technicien d'effectuer les tâches en toute simplicité.



MORS DE SERRAGE RÉGLABLES

Plateau tournant compact pour un encombrement au sol réduit, avec des mors de serrage réglables autocentrés et réglables dans trois directions, qui s'adaptent à un diamètre de jante de 10 à 26 pouces, et une course de cylindre minimisée pour un serrage plus rapide.



PROspeed™

La technologie innovante d'auto-réglage fournit un couple optimal et maximise la vitesse de rotation pour un fonctionnement sûr et efficace.



DÉTALONNEUR AU SOL

Détalonneur ergonomique à pédale avec cinq axes de réglage de la pelle pour un placement précis. Le déport élevé du tampon empêche les interférences entre le pneu et le cylindre du plateau tournant.

WHEN GOOD ENOUGH ISN'T ENOUGH, JB.

CAPACITÉS DE SERVICE ÉTENDUES PERFORMANCE ET PRÉCISION

Be **FAST**



PROTECTION CONTRE LA FLEXION

La potence inclinable offre une grande rigidité avec un bras horizontal renforcé qui empêche les flexions du système lors des travaux sur les pneus à roulage à plat et les pneus haute performance.

CONFIGURATION « PLUS »

Certifiés WDK, les modèles « Plus » sont équipés de l'assistance pneumatique au talon et du kit d'accessoires « Plus » pour permettre le montage et le démontage corrects des pneus UHP et à roulage à plat.

BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE

Rapide et ergonomique, le bras vertical pneumatique facilite le positionnement de la tête de montage sur toutes les roues.

CERTIFIÉ WDK

Nos démontes-pneus sont homologués et certifiés selon les directives strictes et rigoureuses de la prestigieuse Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (WDK).

GONFLAGE TUBELESS

Cette buse ergonomique manuelle injecte un jet d'air à grande vitesse dans le pneu pour soulever le talon et sceller le pneu à la jante.

BOÎTE À OUTILS

La boîte à outils offre un espace de rangement fixe avec quatre étagères pratiques pour les outils, les vannes et les accessoires, avec un manomètre intégré.

NOUVEL ASSISTANT

La nouvelle version de l'assistance pneumatique au talon MH 330 PRO dispose d'un nouveau type de pied de pressage. Celui-ci est optimisé pour éviter le glissement de l'outil qui pourrait endommager les pneus et les roues.

CHÂSSIS À PROFIL BAS

La hauteur du châssis est inférieure de deux pouces à celle des démonte-pneus standard afin d'améliorer l'ergonomie lors du travail avec des roues de grande taille.

JohnBean



T5565B 2S PLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre maximal de la jante	26" 66 cm
Largeur maximale du pneu	15" 38 cm
Diamètre maximal de la roue	44" 112 cm
Alimentation électrique	230V 1ph 50-60Hz 15A
Pression d'air requise	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensions H x l x P	72"x63"x67" 182x159x171 cm

ACCESSOIRES STANDARD

- Levier pneu Plus
- Protection de levier pneu Plus
- Porte-lubrifiant de 5 kg
- Pinceau de lubrification
- Protections plastique pour tête de montage
- Protecteurs de mors - avant et arrière
- Protège-pneu en plastique
- Protection de jante et corde
- Protection pelle de détalonnage
- Kit « Plus »

ACCESSOIRES EN OPTION

- Appareil d'échange rapide avec tête de montage
- Pelle de détalonneur pour roues tout-terrain
- Élévateur de roues
- Kit tracteur MH
- Adaptateurs de mors 4"
- Adaptateur pour camionnette
- Accessoires pour motos

*D'autres modèles et configurations sont disponibles.

TROUVER UN DISTRIBUTEUR



AUTRICHE
+43 2641 24 5 24

FRANCE
+33 134 48 58 78

ALLEMAGNE
+49 8634 622 0

ITALIE
+39 0522 733 411

Total Shop Solutions de Snap-on® propose une gamme étendue d'équipements pour les ateliers, garages multimarques, concessionnaires et pneumaticiens, avec les solutions spécifiques haut de gamme de chacune de ses marques. John Bean est une des marques innovantes de TSS qui s'investit dans l'amélioration continue de ses produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. ©2024 Snap-on Incorporated. John Bean est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays par Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de pleine propriété. sswh23046 (UE fr) 09/2024

